

NLS-NFT10

医疗数据采集终端

- ◆ 5.7"全面屏
- ◆ 极致轻薄体验
- ◆ 极限防护等级
- ◆ 强大的数据采集功能
- ◆ 超大电池容量支持快充
- ◆ 高端配置 性能强劲
- ◆ 易于消毒的抗菌外壳



产品特点：

■ 5.7"全面屏

5.7" HD 显示屏，支持多点触控电容屏，搭配 2.5D 康宁三代玻璃盖板。

■ 超大电池容量 快充极速满电

4800mAh 的超大电池容量，低功耗设计，续航更持久满足全天工作需求；专业的 Type-C 接口，支持电池快充。

■ 极限防护等级 持久耐用

拥有 IP67 防护等级，能承受六面 1.5 米多次跌落。

■ 易于消毒的抗菌外壳

适用于高频率消毒清洁的环境，使用抗菌外壳可抵御大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌。

■ 极致轻薄体验

采用人体工学设计，握感舒适，12.6mm 轻薄机身，实现大屏设备单手操作，带来轻松自如的用户体验。

■ 强大的数据采集功能

搭载专业定制扫描引擎，支持一维和二维条码扫描，完美识读污损、弯曲等低品质条码。标配 NFC 功能，支持北斗/GPS/GLONASS，支持指纹识别解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

■ 高端配置 性能强劲

采用 Android 9.0 操作系统，搭载八核 2.0GHz 主频，支持 VoLTE；支持 4G 全网通双卡双待满足多样应用需求。

应用场景：

医疗场所、快递物流，连锁零售，食品溯源，生产制造，资产管理。

性能参数	处理器		高速八核 64 位处理器，2.0GHz
	操作系统		Android 9.0(64 位版本)
	存储		4GB+64GB
物理参数	尺寸（长×宽×高）		157*76.3*12.6mm
	重量		231 克（含电池）
	显示屏		5.7"（分辨率 1440×720）18:9 多点触控电容屏
	键盘		5 键（含左右侧按键）键盘
	指示		振动器、扬声器和三色 LED
	电池		3.8V，4800mAh
	摄像功能		前置定焦 200 万像素摄像头；后置 1300 万像素自动对焦摄像头,支持闪光灯
	GPS		GPS、北斗、GLONASS
	扩展		MicroSD（最多 128GB）
	接口		Type-C 2.0 OTG
	电源适配器	支持快充	输出：DC 5V/7V/9V，1.67A；输入：AC 100~240V，50~60Hz
环境参数	工作温度		-20℃~50℃
	储存温度		-30℃~60℃
	相对湿度		5%~95%（无凝结）
	静电防护		±12 kV（空气放电），±8 kV（直接放电）
	跌落高度		1.5 米的水泥地面跌落
	防护等级		IP67
识读模式	2D Barcode	CMOS (≥5mil)	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14,Deutsche 12,COOP 25,Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix,Aztec,汉信码等 二维码
	NFC	13.56Mhz	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tags
无线通讯	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz)
		3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39)
		4G	TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28)
	WPAN RADIO		Bluetooth 5.0

NLS-NFT10

医疗数据采集终端

让感知识别更智能

卡槽	SIM 卡	Nano+Nano/Nano+TF
指纹识别		支持
感应器		支持距离感、光感、地磁、加速传感器、陀螺仪
收音调频		耳机（选配）
抗菌种类		大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌
可选配件		电源适配器、数据线、单座充（选配）、四联充（选配）

规格如有更改，恕不另行通知

版 次：2020/03/27 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部：福建福州马尾儒江西路新大陆科技园
电话：400-608-0591

传真：0591-8397-9216
邮箱：Marketing@nlscan.com
邮箱：www.nlscan.com



微信扫一扫 关注新大陆

