

UroVO 优博讯

超高频RFID智能手持终端

DT50U

- 5dBi高灵敏度RFID天线，扫描范围更宽广，可大批量识读20米以内标签
- 自适应干扰对消 (SJC) 技术，轻松应对有金属物干扰的复杂环境
- 符合人体工学手柄，采用防滑和防疲劳设计，让工作更专注、更高效
- 高散热材质及设计工艺，搭配优化算法，低功耗、散热快，持久续航
- 搭载国际专业扫码模块，一维/二维/扭曲/污损码一网打尽



八核
高性能CPU



RFID
远距离超高频



5.7英寸
超大触摸屏



IP67级
防尘防水



1.2米
抗跌落




UEE
优博讯软件服务



DT50U 超高频RFID智能手持终端

规格参数

Urovo 优博讯



处理器

高通八核, 1.8 GHz



操作系统

Android 9.0



内存

RAM: 4GB ROM: 64GB
Micro SD 卡, 最大可支持256GB



显示屏

5.7英寸彩色全面屏 (720×1440)
可选1080×2160



触摸屏

支持多点触控、
手套触摸、
带水操作和被动笔签名



外观尺寸

尺寸: 143.3mm×169mm×90.5mm
重量: 678g



扫描

支持扫描主流一维二维码
支持屏幕扫码



语音

1.5W扬声器、
两个麦克风(支持降噪)、
听筒



电池

3.85V, 9000mAh



摄像头

前置500W 像素
顶置1600W摄像头
支持闪光灯



按键

音量+、-键、电源键、
自定义键1个、
扫描按键2个



卡槽类型

Nano-SIM x 2
Micro SD



通信

双卡双待
4G, 3G, 2G 全网通
蓝牙: BT 5.0+BR/EDR+BLE
WIFI: 双频, IEEE 802.11a/b/g/n/
ac/d/e/h/i/k/r/v



定位

支持GPS
A-GPS
北斗
GLONASS
Galileo



防护性

IP67防水防尘
1.2米抗跌落



环境参数

工作温度: -20 ~ +60°C,
储存温度: -40 ~ +70°C,
湿度: 5%RH~95%RH (无凝结),
静电防护: 空气放电±15KV、
接触放电±8KV