## Honeywell | 安全与生产力解决方案

# Youjie 3300

### 手持式激光扫描枪

Youjie 3300是一款价格低廉性能优越可取代CCD产品的手持式激光条形码扫描枪。不仅符合人体工学设计,更优惠实用,可以满足多种场合的应用需求。不论你想实现办公室无纸化,还是需要一个高质量、低成本的条码扫描枪来代替你现有的设备,都将是您的最佳选择。

采用国际先进的激光扫描解码技术,Youjie 3300可广泛地应用于众多场合。Youjie 3300的激光闪烁模式使用户更容易地对准待扫描码,用户在轻松按下扳机后,数据便可以在顷刻之间完成传输。这样的技术组合使Youjie 3300成为菜单式扫描、商业零售、文件处理和库存控制等应用场合的最佳选择。

由于采用最新的激光扫描技术,与传统的CCD扫描仪相比,Youjie 3300的扫描景深更长,扫描区域更宽。扫描仪距离条形码越远,扫描线的宽度越宽。

Youjie 3300配有符合人体工学设计的扳机和手柄,工作人员使用时,手感更舒适、操作更方便。此外,由于采用激光闪烁模式,缩短了激光头的连续工作时间,使得扫描枪的工作寿命更长、可靠性更高。Youjie 3300整合了通用接口,可以方便快捷地实现与主机或电脑的连接。



## 产品特征



超高性价比:价格低廉性能优越,红光扫描抢的价格,激光扫描枪的性能



体积轻巧,性能一流:采用 国际领先的激光解码技术, 扫描快速灵敏



人性化设计:外形美观流畅, 手感舒适自然,符合人体工 学设计



解读所有一维条码: 支持国际流行的所有标准一维码制,满足大部分场合的扫描需求

## Youjie 3300 技术参数

物理参数

体积(长x宽x高): 110 mm x 70 mm x 153 mm

重量: 120g

电学参数

输入电压: 5 VDC ± 0.25 V

功率-典型值: 675 mW (125 mA @ 5 V - 待机)

700 mW (140 mA @ 5 V - 解码)

激光等级: Class 1: IEC60825-1 电磁兼容性: EN55022 Class B

环境参数

工作温度: 0°C - 40°C 存储温度: -40°C - 60°C

湿度: 5%-95%相对湿度,非凝结状态

照度: 4842LUX(450尺烛光) 抗震性: 能承受1米的空中摔落 防尘性: 密封以抵挡空气尘粒侵入

#### 性能参数

光源:可视激光二极管激光,波长650 nm  $\pm$  10 nm 指示灯:绿色=激光亮,准备扫描;红色=解码成功

系统接口:键盘口,独立式键盘口,USB

扫描类型: 单线

扫描速度: 每秒72条扫描线 扫描角度: 水平: 46°

可识别的印刷对比度: 最低35%的反射差

仰角,偏角: 68°,52°

解码能力: 所有标准一维条码

典型性能	
条码密度	景深
UPC-A 13mil	12.5mm-250mm
10.4mil	25mm-225mm
7.5mil	50mm-200mm
5mil	75mm-125mm
可读最小条码	4mil
*此数据可能因条码质量和环境因素而不同。	

#### 更多信息,请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

#### 霍尼韦尔安全与生产力解决方案部

中国上海浦东新区

张江高科技园区李冰路430号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841



