

GN8080F (船用产品)

便携式气体探测器

中国船级社型式认可产品

三重报警系统，声、光及振动报警

全功能自检，开机自动调零程序

实时时钟，报警数据记录

中英文双语菜单，简单切换


彩色液晶屏显示，背光亮度可调

体积小、重量轻



GND TECHNOLOGY

The Overall Solution Service Provider
of Gas Detection Monitoring
System
www.china-gnd.com



项 目	GN8080F
检测气体	可燃气体、一氧化碳、硫化氢、氧气
检测原理	催化燃烧式、电化学式
测量范围	可燃气体：0~100%LEL、一氧化碳：0~500ppm、硫化氢：0~100ppm、氧气：0~30%VOL
供电电源	锂电池（带充电器）
液晶显示	实时显示当前气体浓度和工作状态
报警级别	低限和高限两级报警，氧气为欠氧和过氧报警
报警方式	声、光及振动报警，LCD显示被测气体实时浓度和报警状态
工作方式	泵吸式
工作时间	≥10小时
执行标准	GB 15322.3-2019; MSC. 1/Circ. 1477; JJG 365-2008; JJG 695-2019
CCS证书号	GZ21PTB00073
防爆合格证	GYB20.1081X
防爆标志	Ex d ib II C T4 Gb
防护等级	IP66
工作温度	-25℃~+55℃
相对湿度	0~95%RH（非冷凝）
外型尺寸	140mm×68mm×32mm（长×宽×深）（含背夹：深47mm）
重 量	250g