

50Ω无线话筒馈线

SC1VFCH7 50-5-1



“主流线”精密50Ω同轴线，采用低介电常数的发泡绝缘层，屏蔽采用双层屏蔽且95%以上的编织覆盖率，用于无线话筒发射馈线，具有良好的传输性能和较长的传输距离。

使用范围：长距离无线话筒系统天线馈线

1 长距离

可传输无线话筒信号
80~100m

2 低损耗

衰减
19dB/100m@750MHz

3 抗干扰

铝箔+覆盖率95%
镀锡铜丝编织屏蔽

4 精密制造

OFC无氧铜
高发泡绝缘
工艺精湛

技术参数

型号：SC1VFCH7 50-5-1	货号：C1832
导体：单根铜丝1×1.8mm	屏蔽：铝箔+95%镀锡铜丝编织屏蔽
标称外径：7.5mm	护套：PVC
最小弯曲半径：80mm	标称电容：芯-屏蔽 84pf/m
标称特性阻抗：50Ω	标称衰减：14.1dB/100m@440MHz 19.0dB/100m@750MHz
常规包装长度：305m	标称重量：82kg/km



小贴士：对应BNC为CANARE BP-C5FA

总经销：上海成丰线缆有限公司
制造商：成丰连接（上海）科技有限公司



Audio

Video

Lighting

Digital

Control

Network

HDMI

Optical fiber