

# 六类非屏蔽网线(低烟无卤)

## CAT6 UTP (LSZH)



使用范围：百兆、千兆、万兆网络应用

六类非屏蔽网线，导体采用实芯裸铜丝，低烟无卤护套，常规护套颜色为蓝灰色，采用十字骨架隔开4对双绞线，增强抗串扰能力。固定安装布线使用，满足YD/T1019-2013标准和TIA/EIA568标准

符合阻燃：IEC60332-1，低烟GB/T 17651.2-2021

( IEC61034-2 2019 ) ， 无卤GB/T 17650.1-2021 (IEC60754-1)

GB/T 17650.2-2021 (IEC60754-2 , IEC60754-3)

### 1 低衰减

采用PE绝缘，大大减少高频衰减

### 2 不同绞距

4对双绞线采用不同绞距，减少线对串扰

### 3 十字骨架

内部线对采用PE十字骨架隔离，增强性能

### 技术参数

型号：CAT6 UTP (LSZH)	货号：C5603
导体：实芯裸铜丝	护套：低烟无卤
导体规格：23AWG	标称外径：6.3mm
标称特性阻抗：100Ω	标称带宽：250MHz
常规包装长度：305m	重量：4.6kg/100m
满足YD/T1019-2013标准和TIA/EIA568标准，符合阻燃：IEC60332-1，低烟GB/T 17651.2-2021 ( IEC61034-2 2019 ) ， 无卤GB/T 17650.1-2021 (IEC60754-1) GB/T 17650.2-2021 (IEC60754-2 , IEC60754-3)	



总经销：上海成丰线缆有限公司  
 制造商：成丰连接（上海）科技有限公司

