

HDMI2.1 有源光缆



HDMI2.1有源光缆是“主流线”HDMI有源光缆系列最新产品，带宽高达48Gbps，支持8K/60Hz超高清分辨率，或4K/120Hz超高刷新率画面，支持HDMI2.1各项标准：动态HDR， HDCP2.3， eARC等，即插即用，无需额外供电，线身细柔轻软，内部抗拉组件，抗拉强度高，插头外形具有极高辨识度，锌合金外壳，镀金接口，超强抗氧化。最大传输距离100米。

1 画面顺滑

支持8K/60Hz
4K/120Hz等刷新率
可变刷新率 (VRR)

2 沉浸音色

加强音频回传通道 eARC
支持7.1、5.1声道
和杜比全景声

3 细节提升

动态HDR
更宽的对比度范围
更高的亮度和细节程度

4 即插即用

无需外供电源
无需外接驱动

5 细柔轻软

更细，更软，更轻，仅是
传统HDMI铜缆重量的30%

6 经久耐用

锌合金屏蔽外壳
抗EMI/RFI辐射
镀金接口，超强抗氧化

HDMI2.1有源光缆 技术参数

型号：HDMI2.1-F2AA	货号：P6350
带宽：48Gbps	分辨率：8K/60Hz 4K/120Hz
版本：HDMI2.1	支持：动态HDR， HDCP2.3， eARC， VRR
接口：HDMI 标准A型公头	外径：4.5mm
常规包装长度：10-100M	功耗：<250mW

应用范围：电视转播系统，主题乐园户外大屏，政府中心视频会议系统，酒吧娱乐投影系统，体育场馆评论席视频系统，家庭影院。

使用提示：HDMI有源光缆有方向性，display输入端和source输出端不可接反。

本公司版权所有并保留修订产品规格指标的权利

总经销：上海成丰线缆有限公司
制造商：成丰连接（上海）科技有限公司

