

HDMI铜缆



HDMI铜缆，线芯采用99.96%高纯度单股无氧铜，线芯采用铝箔独立屏蔽，总屏蔽采用编织屏蔽，更有效地隔离外界电磁波的干扰。护套采用亚光黑色PVC弹性体。

使用范围： 高清视频会议系统、室外大屏显示、大型医疗影像系统、广播电视系统、高清监控系统等

1 4K

分辨率4K@60Hz
(15米以内)

2 抗干扰

线芯铝箔独立屏蔽
90%铝网编织总屏蔽

3 镀金插头

优质纯铜3μ" 镀金
插头，抗氧化强

技术参数

导体：单根无氧铜丝	屏蔽：铝箔分项屏蔽+编织总屏蔽
插头材质：纯铜3μ" 镀金端子	插头类型：HDMI标准A型公头
护套：PVC 弹性体	常规包装长度：0.5~30m

货号	型号	HDMI版本	标称带宽	最高支持分辨率*	标称外径 (mm)	标称包装 (m)
P6201	HDMI2.0-C1AA	2.0	18Gbps	4K@60Hz	7.3	0.5/1/1.5/2/3/5
					8.0	8/10/12/15
P6102	HDMI1.4-C1AA	1.4	10.2Gbps	4K@30Hz	9.0	20
P6102	HDMI1.4-C1AA	1.4	10.2Gbps	1080P@60Hz	9.0	25/30

总经销：上海成丰线缆有限公司
制造商：成丰连接（上海）科技有限公司

