

# DMX-512灯光控制线缆

RS485-SFTP-EY 1P×7/0.20



"主流线"的专业DMX512灯光信号控制线,采用USITT协会规定的标准特性阻抗120Ω,误码率极低的传输DMX512数字信号,且采用铝箔和铜丝编织双层屏蔽,抗干扰强,护套采用特别配方弹性聚氯乙烯材料,常规护套颜色为黑色。

使用范围: 传输DMX-512灯光控制信号

## 1 长距离

传输距离可达200米


## 2 抗干扰

铝箔屏蔽加镀锡铜丝  
编织屏蔽

## 3 弹性护套

护套弹性柔软  
适合移动使用

### 技术参数

型号: RS485-SFTP-EY 1P	货号: C1501	
导体: 绞合镀锡无氧铜丝2×7/0.20mm	截面积: 0.22mm <sup>2</sup>	
屏蔽: 铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝编织屏蔽(覆盖率90%)+绞合镀锡无氧铜丝地线	护套: PVC 弹性体	
标称导体直流电阻(20°C): 78.4Ω/Km	标称外径: 6.7mm	
标称电容: 芯-芯 55pF/m	标称电容: 芯-屏蔽100pF/m	
标称特性阻抗: 120Ω	标称衰减: 8.4dB/100m@10MHz	
常规包装长度: 100/300m	标称重量: 58kg/km	

总经销: 上海成丰线缆有限公司  
制造商: 成丰连接(上海)科技有限公司

