

# DMX-512灯光控制线缆

## RS485-FTP-ZY 2P×7/0.20



两通道“主流线”的专业DMX512灯光信号控制线，采用USITT协会规定的标准特性阻抗120Ω，绝缘采用低衰减发泡聚乙烯，每对信号线采用100%铝箔屏蔽，护套采用特殊配方聚氯乙烯，达到VW-1阻燃。

使用范围：传输两路DMX-512灯光控制信号

### 1 长距离

传输距离可达300米

### 2 抗干扰

100%铝箔分项屏蔽

### 3 易穿管

绞形护套，外径小

### 技术参数

型号：RS485-FTP-ZY 2P	货号：C1508	
导体：绞合镀锡无氧铜丝2×7/0.20mm	截面积：0.22mm <sup>2</sup>	
屏蔽：分项铝箔屏蔽+绞合镀锡无氧铜丝地线	护套：PVC VW-1	
标称导体直流电阻（20℃）：78.4Ω/Km	标称外径：7.4mm	
标称电容：芯-芯 35pF/m	标称电容：芯-屏蔽 65pF/m	
标称特性阻抗：120Ω	标称衰减：8.4dB/100m@10MHz	
常规包装长度：100/300m	标称重量：47kg/km	

总经销：上海成丰线缆有限公司  
 制造商：成丰连接（上海）科技有限公司

