

# 麦克风线缆

## RCEVJP 2×16/0.15



固定安装或穿管使用，导体采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞；特别配方聚氯乙烯绝缘，两芯对绞加覆盖率为90%的无氧铜丝编织屏蔽，护套采用特别配方弹性聚氯乙烯材料，常规护套颜色为黑色。

使用范围： 适合固定安装使用

### 1 长距离

麦克风线缆传输距离可用100米

### 2 抗干扰

无氧铜丝编织屏蔽抗干扰能力强

### 3 圆整柔软

PVC护套圆整柔软适合穿管使用

## 技术参数

型号规格	RCEVJP 2×16/0.15	货号	C1201
导体	绞合无氧铜丝 2×16/0.15mm	截面积	0.3mm <sup>2</sup>
屏蔽	无氧铜丝编织屏蔽(覆盖率90%)	护套	PVC弹性体
标称导体直流电阻 (20°C)	57.46Ω/km	标称外径	6.0mm
标称电容	芯-芯 150pf/m	标称电容	芯-屏蔽 250pf/m
常规包装长度	100/300m	标称重量	55.3kg/km



总经销：上海成丰线缆有限公司  
 制造商：成丰连接（上海）科技有限公司



Audio



Video



Lighting



Digital



Control



Network



HDMI



Optical fiber