

MS 家装多功能专用胶

MS HOME DECORATION MULTIFUNCTION SEALANT

产品说明

LZ MS 家装多功能专用胶采用无溶剂配方，无甲醛、无异味、绿色环保，是用作家庭装修、室内外装饰的理想胶粘剂。产品具有超强的粘接力，可粘接各种基材，其初粘性高，可及时定位，施工更迅速。产品操作方便，免钻孔、无钉眼、无噪音、不损坏基材，让家装变得无可挑剔，是替代螺丝和铁钉的最佳选择。

主要特性

- 无溶剂配方，不含甲醛、苯等有害物质，绿色环保；
- 具有较高的初粘性，可即时定位；
- 超强的粘结性，在大部分基材上无需使用底涂；
- 优异的耐候性和耐水性；
- 优良的耐高低温性；
- 操作简捷，可有效提高工作效率、节约施工成本。

基本用途

- 适用于家具、门窗套、石膏板、楼梯踏板、墙腰线、踢脚线以及各种异型装饰材料的粘接；
- 适用于各种木质板材、陶瓷产品、金属、混凝土、石材等多种吸收性和非吸收性材质的室内外应用；
- 适用于镜子、拉手、水晶板、大理石、板材的粘合；
- 适用于各类字画、标牌、压克力、展板的粘结和固定；
- 适用于专业人士和家庭 DIY 操作。

典型技术参数

项目	典型参数
外观	无溶剂，粘稠膏状体
颜色	白色/米黄
包装	300 mL，25 mL
开放时间	5~10 min
固化时间	24~48 h
剪切强度	≥1.5 MPa
施工温度	5~40℃

上述时间均在标准气候条件下（温度 23℃，湿度 50%）测得。在其他气候条件下固化时，固化速度可能加快或延迟。

采用标准

按 Q/ZLZ 024-2017 标准执行。

使用方法

- **清理基面：**确保基面清洁，干净，无灰尘和杂质，清除所有松浮成份。潮湿基面必须无明水。混凝土墙必须预先处理，无脱模剂。如用于墙面施工，不可采用水平连续施胶方法，避免水份积蓄于胶条处。
- **切口装胶：**选择平稳的平面，一只手压住胶管，确保胶管不会滚动，另一只手握住美工刀，沿胶管管口第一道螺纹和第二道螺纹之间的位置竖直向下切开胶口；将胶嘴按照螺纹拧上胶口，确保拧紧防止漏胶，选择胶嘴前端进行斜切，斜切角度为 45°，切口应尽量圆润无毛刺，以保证出胶顺畅；
- **打胶：**左手托住胶枪中部，并引导胶嘴沿打胶缝平稳移动，右手匀速按下扳手，保证出胶均匀，胶嘴斜切面应与打胶面平行，将免钉胶以点状、条状或“之”字状涂在基材表面；
- **粘接固定：**用带胶的一面压向粘合处，保持 15 秒即可松手。对于较重的物品，可使用美纹胶、夹钳等工具临时固定。免钉胶在粘合 5~10 分钟内仍可以调整粘结位置，粘合后约 24~48 小时固化。

注意及安全

- 工作场所应始终保持良好的通风，并远离火源；
- 材料表面温度低于 5℃或超过 40℃时，不宜施工；
- 使用后旋紧开启的包装管，开启后应尽快用完产品；
- 未固化产品不可接触眼睛，若不慎接触，请用大量水冲洗，并及时就医。

包装规格

采用 300 mL 塑料管包装，也可根据客户要求进行包装。

储存及有效期

属于非危险品，请储存于温度在 27℃以下的阴凉干燥处，有效期为 12 个月。

操作安全信息

本产品资料说明书未包括安全使用须知的产品安全资料，为了使用上的安全，在操作前请仔细阅读产品及安全说明书和容器包装上的指示。产品及材料安全资料说明书可向当地代理商索取，或通过凌志网址：www.liniz.com 查询。



浙江凌志新材料有限公司

地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258