

LZ680 弹性木地板粘合剂

ELASTIC WOOD FLOOR ADHESIVE

产品说明

LZ680 弹性木地板粘合剂是专门为各类地板材料的铺装而设计的弹性粘合剂。该产品与多种材料如地板、陶瓷、石材和混凝土等具有良好的粘接性能，固化后成弹性体。产品无溶剂，无挥发性气味，无毒环保，触变性好，施工简便；高强度，不开裂，粘接牢固满铺时防潮效果好。高弹性，可消除行走时脚步的压力，保证舒适脚感，并可降低声音反射与噪音传递，具有较好的隔音效果。

主要特性

- 无溶剂、不霉变、不含甲醛等有害物质，无毒环保；
- 弹性高，吸收震动及噪音，良好的舒适感；
- 良好的粘接性能，确保地板的平整美观；
- 耐高低温性稳定，可长期耐受采暖时的温度变化；
- 优异的耐老化性、耐候性，优异的使用持久性；
- 单组分操作，挤出性好，施工简单方便。

基本用途

- 适用于满铺系统和地热系统；
- 适用于各种实木复合地板、实木地板与混凝土地面之间的粘结铺装。

典型技术参数

下列数据仅供参考，不建议用于制定规范。

	检测项目	技术指标
固化前	外观	均匀细腻膏状体
	涂布性	容易涂布，梳齿均匀
	操作时间, min	≥30
固化后	硬度, Shore A	≥45
	拉伸强度, MPa	≥1.0
	剪切强度, MPa	≥1.0
	剪切伸长率, %	≥200
	热老化剪切强度 (60°C), MPa	≥0.5



浙江凌志新材料有限公司

地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258

采用标准

LZ680 符合甚至超越下列标准规范：

HG/T 4223 木地板铺装胶粘剂。

使用方法

- **确定基材：**首先应确定基材有足够的附着力，所以必须对基材进行相容性测试；
- **清洁基材：**用适当的溶剂彻底清洁底材表面，使其干燥、清洁，去除油污及其它任何影响粘结性的污染；
- **粘结基材：**产品对多数基材具有良好的粘结性，无需特殊处理；对于光滑的基材，需对基材进行清洁并进行喷砂处理，增加基材表面能以提高粘结力，对旧基材必须先进行基材找平，找平厚度至少为 2 mm。
- **应用：**根据木地板类型，使用 B3、B11 或 B15 齿形刮刀将粘合剂均匀涂抹在基层上。粘合剂涂抹量为在工作时间内能够铺装地板的量。在安装期间或粘结后的第一个 24 小时内，请勿在地板上行走。

注意及安全

- 在施工和固化过程中保持良好的通风，并远离火源；
- 材料表面温度低于 15°C 和相对空气湿度高于 75% 时，不宜施工；
- 使用本产品时，请穿戴好防护用品，若接触眼睛或皮肤，立即用大量水冲洗，若接触眼睛，立即就医；
- 请放置在儿童接触不到的地方，产品仅限专业人士使用。

颜色及包装

常规为米黄色，或可根据客户要求定制，采用 9 L 塑料桶和 590 mL 铝膜包装。

储存及有效期

属于非危险品，请储存于温度在 27°C 以下的阴凉干燥处，有效期为 12 个月。

操作安全信息

本产品资料说明书未包括安全使用须知的产品安全资料，为了使用上的安全，在操作前请仔细阅读产品及安全说明书和容器包装上的指示。产品及材料安全资料说明书可向当地代理商索取，或通过凌志网址：www.liniz.com 查询。



浙江凌志新材料有限公司

地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258