

LZ1750 阻燃硅橡胶条

FLAME RETARDANT SILICONE STRIP

产品说明

LZ 1750 阻燃硅橡胶条是针对各类门、窗的防火密封开发的一种新型密封胶条，具有优异的阻燃性、回弹性、耐高低温性、耐老化性能。本品无毒环保，与其他材料相容性好。

主要特性

- 优异的阻燃性，阻燃等级：UL94 V0，烟毒性危险等级：ZA1；
- 优异的耐老化性能；
- 优异的耐高低温性能；
- 优异的回弹性；
- 无毒环保。

基本用途

LZ 1750 阻燃硅橡胶条可广泛应用于各类门、窗的防火密封。

采用标准

LZ 1750 阻燃硅橡胶条符合下列标准规范：

JG/T 488-2015 《建筑用高温硫化硅橡胶密封件》

GB/T 24498-2009 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》

GB/T 20285-2006 《材料产烟毒性危险分级》

颜色及包装

常规颜色是黑色，还可按照客户要求生产特种颜色。包装采用 10KG/卷、15KG/卷或 20KG/卷，也可根据客户要求包装。



浙江凌志新材料有限公司

地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258