

LZ1800 陶瓷化硅橡胶条

CERAMIC SILICONE RUBBER STRIP

产品说明

LZ 1800 陶瓷化硅橡胶条是一种新型的无毒环保耐火密封胶条，具有优异的阻燃性、耐高低温性、耐老化性能。在 500°C 高温下，可烧结成陶瓷状物体。陶瓷状物体在 1000°C 环境中 90min 不熔融、不粉化、不滴落，保持耐火完整性，隔绝火焰和有毒烟气蔓延。

主要特性

- 优异的阻燃性，阻燃等级：UL94 V0；
- 遇火后胶条陶瓷化；
- 优异的耐老化性能；
- 优异的耐高低温性能；
- 无毒环保，烟毒性危险等级：ZA1；
- 耐火极限：1000°C 环境中持续 90min 不熔融、不粉化、不滴落。

基本用途

LZ 1800 陶瓷化硅橡胶条可广泛应用于各类门、窗的防火密封。

采用标准

LZ 1800 陶瓷化硅橡胶条符合下列标准规范：

JG/T 488-2015 《建筑用高温硫化硅橡胶密封件》

GB/T 24498-2009 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》

GB/T 20285-2006 《材料产烟毒性危险分级》

颜色及包装

常规颜色是深灰色，还可按照客户要求生产特种颜色。包装采用 10KG/卷、15KG/卷或 20KG/卷，也可根据客户要求包装。