

ZP/07B-3300-MD-4/S 中位展布机

主要技术参数

工作对象	床单、被套、枕套等
通道规格	单通道
工位数	4 工位
运转速度	5~40 m/min
展布宽度	1720-3300mm
空气压力	0.6MPa
总功率	13.5kw
总电源	380v 3P 50Hz
耗气量	500L/h
重量	5000kg



技术创新点

- A: 新颖的刷布结构能有效刷平布草，它分为里刷和外刷，里刷可以刷平里层布草，而外刷可以刷平外层布草，与以往的展布机相比具有独特优势，特别是针对两层布草如被套等，有比较理想的刷平效果。
- B: 独特的捋布结构，能模拟操作工人手动捋平布草，对布草整体起到一个捋平的作用，特别是对中间的竖纹，起到较好的捋平效果。
- C: 机器隧道吸风采用离心风机，风口向上出风，与轴流风机相比具有风压风量大、噪音小等诸多特点。
- D: 前送布带具有独立的涨紧机构，延长送布带使用寿命，使布草在运行过程中各带子速度一致，布草平直。
- E: 机器特有的上料架摆动机构，在上料过程中上料翻板向前摆动，保证布草能顺利交接给展布夹子，当上料夹回来的过程中翻板会往后移动，解决了上料夹子在上下过程中容易钩到布草的问题，同时确保展布夹能在第一时间打开，提高展布速度。
- F: 展布夹子的后放设计，能有效改善布草在夹子放开过程中的布草前端平直度和保持布草前端边角的平整。

新颖的刷平结构

可单独控制的里刷与外刷分别作用于里层和外层布草，尤其适用于被套等双层布草。

独特的抹平结构

模拟操作工人捋布动作，特别适用于有竖纹的布草。

优化的离心风机设计

隧道吸风气流向上运动，在保持大风压，大风量不变的情况下，极大降低机器运行噪音。

全新的张紧结构

新增的拉簧设计作用于33根前送布带，以一致的张紧力和相同的速度运送布草至烫平生产线。