


Special Epoxy Resin MF-2282 特种环氧树脂

简介 Product Introduction

MF-2282为缩水甘油酯型环氧树脂，具有粘度低、反应活性高、固化物机械性能好、电性能好、粘合力强、耐超低温和耐候性优良等特点，既可单独使用，又可作活性稀释剂。

化学结构 Chemical Structure



特性 Characteristics

- | | |
|---------|-----------|
| 1. 耐候性好 | 4. 耐超低温性好 |
| 2. 粘结性好 | 5. 透明性好 |
| 3. 粘度低 | |

典型应用领域 Typical Application Fields

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. 胶粘剂 | 4. 电气绝缘材料 |
| 2. 碳纤维、玻璃纤维复合材料 | 5. 环氧稀释剂 |
| 3. 无溶剂涂料 | |

技术指标 Technical Indicators

牌号	Brand type	MF-2282
外观	Appearance	无色至浅黄色透明液体 Colorless to light yellow liquid
环氧值	Epoxide number eq./100g	0.57~0.67
环氧当量	Epoxy equivalent g/eq.	150~175
色度	Color Gardner	≤ 100
粘度	Viscosity mPas@25°C	600~1200
挥发分	Volatile %	≤ 1.0