

主要规格

高速离心脱水机										
型 号	电 压	功 率	脱水方式	装载量	处理能力	滚筒内经	内筒壁厚 度	转速	机器尺寸	机器重量
GLX-85	380V/3P	脱水功率: 22KW 油泵功率: 7.5KW 输送功率: 0.75KW	高速离心式	85KG	1020kg/h	1100mm	4mm	700rpm	2670×2076×2307(mm)	5800kgs



安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：
www.shweishi.com
或发送信息至以下邮箱：
market@shweishi.com



Shweishi machinery



ATTITUDE DECIDES EVERYTHING. DETAILS MAKE THE FUTURE.



GLX-85

高速离心脱水机

适用于对进入隧道式洗衣机系统的布草，完成高速高质量脱水作业

1. 高速稳定运行，易于维护
2. 机械设计了解



高速稳定运行，易于维护

威士GLX-85离心式脱水机适用于对进入隧道式洗衣机系统的布草进行脱水处理。不仅对洗衣织物可进行柔软的脱水处理，并且对含多种合成纤维的工作服、地垫、薄被、毛毯以及带纽扣的衣物等具有更高的脱水能力，获得更低的水分残留和均匀的水分分布。GLX-85可根据不同种类的布草（棉制品，各类混合织物）设置脱水程序，高质量的完成脱水作业。即使在循环时间很短的情况下，也能达到同等的水分残留。

威士GLX-85离心式脱水机可以维持平稳的脱水过程，在保持很高的生产效率的同时实现最小振动，降低噪音，维护良好的工作环境。出料区域无需配置任何额外装置，紧凑的机械设计可以节省安装场地，便于维护。

机械设计了解

威士GLX-85离心式脱水机采用了可靠的上悬浮减震系统设计：滚筒在高速运转中可避免由于横向定位的振荡电机不平衡（自动通过不平衡传感器不停地测量振动）而产生的扭矩，最大程度降低不平衡，在循环时间很短的情况下，允许更高的重力加速度，滚筒位置非常合适，极大提高机械运转的平稳，平衡性，并延长其使用寿命，对机器起到了很好的保护作用。采用最先进的脱水滚筒机构设计理念：利用大穿孔的内桶表面实现快速排水，大容量和大装载门相结合，即使大件布草也可以快速装卸。

滚筒的支承设计采用了最可靠的运行方式：主轴承的密封润滑设计采用多重结构设计构思，实现主轴运转无级变速控制理念。整个滚桶单元在液压的强力驱动下实现上升翻转，快速的进行布草卸载，并确保布草可以快速的送到后续的传送机构中。采用变频驱动电机，设定不同的脱水速度。在周期循环结束时，电机继续以发电方式工作，用于制动。降低能源消耗，降低生产成本。