



iX4L

轻工业级条码打印机

经济型轻工业应用

彩色屏幕操控直觉化

配件齐备组合变化多



产品型号	iX4L
打印方式	直接热敏 / 热转印
打印分辨率 / 最高打印速度	203 DPI / 6 ips 可选300 DPI / 6 ips
最大打印长度	1000 毫米 (203DPI) 700 毫米 (300DPI)
最大打印宽度	104 毫米
打印协议	ZPL-II, DPL, EPL2, TSPL
打印介质类型	连续纸, 缝标纸, 黑标纸, 穿孔纸, 环保热敏纸 特级铜版纸, PP/PVC/PET/BOPP覆膜 标签纸, 合成纤维标签纸, 纺织带
打印介质直径	1.5 英寸 / 3 英寸内径; 最大10 英寸外径
打印介质厚度	80 微米 ~ 250 微米
打印介质宽度	25 毫米 ~ 120 毫米
碳带类型	蜡基, 树脂基, 蜡基/树脂基混合
碳带管芯	1 英寸
碳带宽度	30 毫米 ~ 110 毫米
碳带长度	450 米
MCU参数	32位处理器 ARM9架构
内建字体	字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29种国际字符集
用户自定义字体	支持
条形码	UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11
二维码	CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
传感器配置	打印机芯脱开侦测, 碳带耗尽侦测, 介质耗尽侦测, 热写头过温侦测, 缝标/孔标/黑标定位侦测, 马达过温侦测
标配通讯接口	1个B型USB, 1个USB HOST, 1个以太网口, 1个RS232串口
可选通讯接口	Wi-Fi
内存	32 MB
闪存	128 MB
操作界面	4个状态灯, 8个按键, 1个3.5英寸彩色显示屏
选配件	标签剥离模组, 标签底纸回卷装置 切刀模组
外观尺寸(长×宽×高)	460.4 X 263.6 X 330.5mm
重量	12.5KG
安全规范	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE, 能源之星

IDPRT 厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼
 电话：+86-(0)592-5932525 传真：+86-(0)592-5885992
 网址：www.idprt.com 邮箱：info@idprt.com

