



# HM-T3 PRO

## 3英寸便携式 热敏标签打印机



### 产品特征

- 采用高性能ARM Cortex-M7处理器
- 80毫米/秒打印速度
- 支持CPCL, ZPL打印协议
- 配备256 MB NAND FLASH
- 支持TTF矢量字体
- 配备Micro-USB接口, 支持5V/2A充电
- 配备1.3英寸OLED显示屏
- 支持蓝牙4.0/LE
- 可选配Wi-Fi (802.11 b/g/n)



缺纸侦测



双模蓝牙4.0  
可选



配备Micro-USB接口



Windows 驱动

## 规格参数

产品型号	HM-T3 PRO	
打印参数	打印方式	直接热敏
	分辨率	203点/英寸
	最大打印宽度	72毫米/576点
打印介质	最大打印速度	80毫米/秒
	介质类型	热敏票据纸
	介质宽度	30毫米~80毫米
通讯接口	纸仓容量	最大直径57毫米
	标配	micro-USB, 蓝牙 4.0 BLE/2.1+EDR
电气参数	选配	Wi-Fi (802.11b/g/n)
	输入	交流 100~240伏, 50/60赫兹
传感器	输出	直流 5伏, 1安
	侦测	开盖侦测, 缺纸侦测, 缝标侦测, 黑标侦测, 热写头温度侦测
	热写头寿命	50公里
可靠性	防护等级	IP42, IEC 60529规范
	跌落测试标准	1.5米
处理器	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2012/2016, Linux, Mac OS X (或 macOS)	
储存器	RAM	32 MB
	Flash	256 MB

## 产品优势

### ● 高性能,高扩展性

HM-T300 PRO便携式标签打印机,搭载一颗ARM Cortex-M7处理器,结合32 MB SDRAM,实现80毫米/秒高速打印。

配备256 MB NAND FLASH,支持矢量字库下载、打印。

### ● 支持多种连接方式


HM-T300 PRO新增802.11 b/g/n Wi-Fi连接,提升数据传输带宽。同时保留应用广泛的蓝牙连接,支持Android、iOS设备连接打印。

### ● 高适应性

HM-T300 PRO支持CPCL、ZPL打印协议,可以利用设置菜单进行选择。采用滑动式纸卷挡板设计,支持55毫米至80毫米宽的纸卷,

若选配小一号的纸卷挡板,即可适配37毫米至63毫米宽的纸卷。T300 PRO配备2组后黑标传感器,1组缝标传感器,适配带黑标的热敏票据纸、热敏标签纸。

## 应用场景



厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号  
电话总机：0592-5932525

官方网站：<http://cn.hprt.com>

图片仅供参考,外观以实物为准  
HPRT202402



汉印官网