

iF4

桌面热转印条码打印机



- 可支持100米及300米碳带
- 热敏/热转印两种打印方式
- 可选配蓝牙及WiFi
- 机芯式设计，易装纸结构
- 极简的人机交互
- 便于编辑的标签软件及手机App(限蓝牙版)



## 产品规格

产品型号	iF4	
打印	打印方式	热转印
	分辨率	203 (8点/毫米)、300 点/英寸
	最高打印速度	152毫米/秒、125毫米/秒。
	最大打印宽度	108毫米/106毫米
	最大打印长度	1200毫米
处理器	32 位 RISC CPU	
存储器	内存(RAM)	64 MB
	闪存(Flash)	128 MB
标签侦测	传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 碳带侦测, 黑标侦测, 开盖侦测
耗材	标签类型	折叠或卷筒式的模切或票孔或具黑标标签纸
	标签宽度	20毫米- 118毫米
	标签厚度	60微米 - 200微米
	纸卷直径	最大5英寸(127毫米)
	卷芯内径	1英寸 (25.4 毫米), 1.5英寸(38毫米)
碳带	类型	蜡基,混合基,树脂基
	宽度	40毫米 -110毫米
	长度	最大984英尺(300米)
	卷芯内径	0.5/1英寸
编程语言	ZPL II,TSPL,DPL	
软件	标签设计	iDPRT BarTender Ultralite (专业版及更高版本可试用)
	驱动	Windows 7,8,10, Server 2012/2016/2018, 海鸥驱动
内置字体	位图字体	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B, 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10倍放大
	矢量字体	等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文
代码页	DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254, 1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15	
条码	一维	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	二维	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
通信接口	标准	USB,以太网
	可选	蓝牙5.0/BLE,WiFi
人机接口	双色状态灯:待机,异常指示 进纸,校准	
电源适配器	开关电源 输入: 交流100-240伏, 50/60赫兹, 输出: 直流 24伏/2安培	
环境参数	工作	41°F(5°C)-104°F(40°C), 30%-85%,无凝露
	存储	-4°F(-20°C)-122°F(50°C), 10%-90%,无凝露
物理参数	尺寸(长*高*宽)	282 × 168 × 175 毫米 (长×宽×高)
	重量	2.32千克
选件与附件	外置8英寸外径纸卷支架 电动切刀模组 标签剥离模组 电动旋刀模组	
	CCC,CE,FCC,CB	

**iDPRT** 厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门湖里区高崎南十二路艾德航空工业园10号楼5楼

电话：+86-(0)592-5932525 传真：+86-(0)592-5885992

网址：www.idprt.com 邮箱：info@idprt.com



iDPRT 官方网站