



# HM-T3

## 便携标签打印机



### 产品特征

- 支持热敏收据纸、黑标纸、标签纸
- 无级调节纸宽结构, 支持不同规格宽度耗材
- 支持USB 5伏电压充电, 方便用户随处充电
- 内嵌丰富的一维码, 二维码编码库
- 丰富的无线接口, 支持iOS、Android、WinCE等操作系统
- 配备液晶显示屏, 人机操作界面友好
- 整机抗摔材料设计, 1.5米水泥地面抗摔



内嵌编码库



USB充电接口  
即插即用



1.5米  
抗摔测试

## 规格参数

产品型号	HM-T3	
打印参数	打印方式	直接行式热敏打印
	分辨率	203点/英寸(8点/毫米)
	打印速度	最大80毫米/秒 12.5%印字率
	打印宽度	72毫米
	通讯接口	USB/双模蓝牙(BT4.0)
省电模式	睡眠模式	支持
储存器	RAM	4 MB
	Flash	8 MB
内建字体	中文	GBK 16×16点/毫米, 24×24点/毫米
	文字数字	ASCII 8×16点/毫米, 12×24点/毫米
	用户自定义	支持
	代码页	35种
条形码	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93
	2D	QR code
位图	支持不同浓度和用户自定义的位图打印	
侦测功能	缺纸侦测, 黑标侦测, 标签侦测, 开盖侦测	
LED 指示灯	电源指示灯	绿色
	错误指示灯	红色
电源	充电器输入	交流 100~250伏
	充电器输出	直流 5伏, 1.0安
	电池	2000毫安时/7.4伏可充电锂电池
纸张	纸张类别	热敏票据纸, 黑标纸, 标签纸
	纸张宽度	最大80毫米, 可调节纸卷支架
	纸张厚度	0.06毫米~0.12毫米
	纸卷外径	最大57毫米
	纸张装载	上开盖易装纸结构
物理特性	工作环境	0°C~40°C, 相对湿度25%RH~80%RH
	储存环境	-20°C~70°C, 相对湿度5%RH~95%RH
	产品尺寸	149.6毫米×119.1毫米×69毫米(长×宽×高)
	重量	523克(不含耗材)
软件	指令集	CPCL
	驱动	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10
	SDK	WinCE, Win Mobile, Android, iOS

## 应用场景



厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号 官方网站：<http://cn.hprt.com>  
电话总机：0592-5932525

图片仅供参考, 外观以实物为准  
HPRT202402



汉印官网