

iK4

工业级条码打印机



- 全金属机身，工业品质
- 5寸全彩触屏，高端便捷
- 高级工业打印头，高效负荷
- 独特定位传感器，高精度度
- 多样接口，适用性广泛
- 切刀+剥离+回卷配件，满足不同需求



产品型号		ik4
打印	打印方式	热转印/直接热敏
	打印分辨率	203点/英寸，300点/英寸，600点/英寸
	打印速度	14 ips (203 点/英寸) / 10 ips (300 点/英寸) / 6 ips (600 点/英寸)
	打印宽度	104毫米(203 点/英寸) / 106毫米(300 点/英寸) / 106毫米(600 点/英寸)
	打印长度	3810毫米(203 点/英寸) / 2540毫米(300 点/英寸)/ 762毫米(600 点/英寸)
处理器		32 位 RISC CPU
存储器	RAM	512MB
	闪存	2 GB
侦测	传感器	缺纸侦测, 缝标侦测, 开盖侦测,黑标侦测,打印头温度侦测
耗材	类型	折叠纸 或卷筒纸,模切或连续标签纸 ,黑标纸
	宽度	20毫米~114毫米
	厚度	0.003英寸(80微米) – 0.010英寸(250微米)
	最小高度	3毫米
	最大纸卷直径	8英寸(203毫米)
	卷芯内径	3英寸(76.2毫米)
碳带	类型	蜡基,混合基,树脂基
	宽度	1.18英寸(30毫米) – 4.33英寸(110毫米)
	长度	1476英尺 (450米)
	卷芯内径	1英寸(25.4毫米)
编程语言		DPL,EPL2,ZPL-II,TSPL
软件	标签设计	海鸥Bartender UltraLite 2021
	驱动	Windows XP, 7, 8, 10. server 2008, 2012 CUPS for Linux and MAC OS及Windows 海鸥驱动
内置字体	位图字体	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10倍放大
	矢量字体	等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体
可下载字体	位图字体	90°, 180°, 270° 可旋转, 单个文字 90°, 180°, 270° 可旋转
	矢量字体	90°, 180°, 270° 可旋转
	亚洲字符	16x16, 24x24. 繁体字, 简体字, 日文, 韩文
代码页		DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
条码	一维	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	二维	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
通信接口	标准 可选	USB, 串口,以太网, USB Host (前置) , 蓝牙 并口, Wi-Fi, 支持UHF RFID扩展, GPIO口
屏幕		5寸触控屏
实时时钟		配备
人机接口		双色状态灯:状态灯, 暂停灯, 数据灯, 介质灯, 网络灯, 控制键:3 (暂停, 进纸, 取消)
电源适配器		开关电源 输入: 交流100-240伏, 50/60赫兹, 输出: 直流 24伏/13.5安培
环境参数	工作	41°F(5°C)~104°F(40°C), 30%~85%,无凝露
	存储	-4°F(-20°C)~122°F(50°C), 10%~90%,无凝露
物理参数	尺寸	498毫米×273毫米×400毫米 (长×宽×高)
	重量	20.5千克
选件与附件		电动切刀模组(铡刀, 滚刀) 标签剥离模组 内置底纸回卷装置(可回卷整卷打印标签, 也可以回卷底纸) UHF RFID模组
认证		CCC,FCC,CE,CB,UL,RoHS WEEE,能源之星

