

UroVO 优博讯

超高频RFID智能手持终端

DT50U

- 采用全球领先的Impinj E710 RFID芯片，性能更强劲，操作更流畅
- 搭载5dBi高灵敏度RFID天线，标签识读距离可达20米
- 采用自适应干扰对消 (SJC) 技术，可轻松应对有金属物干扰的复杂环境
- 符合人体工学手柄，采用防滑和防疲劳设计，助力高效工作，带来舒适体验
- 9000mAh大容量电池，高散热材质及设计工艺，搭配优化算法，低功耗、散热快，持久续航
- 搭载专业扫描引擎，可轻松识读一维/二维/扭曲/污损/屏幕码



IP67级
防尘防水



RFID
远距离超高频



5.7英寸
触摸屏



八核
高性能CPU



1.2米
抗跌落



UEE
优博讯软件服务



DT50U 超高频RFID智能手持终端

规格参数

UroVO 优博讯



处理器

八核64位, 2.45 GHz



操作系统

Android 11.0



内存

RAM: 4GB ROM: 64GB
Micro SD 卡, 最大可支持256GB



显示屏

5.7英寸彩色全面屏
720×1440



触摸屏

支持多点触控、
手套触摸、
带水操作和被动笔签名



物理参数

尺寸: 143.3mm×169mm×90.5mm
重量: 678g



扫描

支持扫描主流一维/二维码
支持屏幕扫码



RFID (UHF)

RFID标签识读距离可达20m
RFID标签识读速度: 1000张/秒(Max)
(与环境有关)

*数据来源于优博讯实验室



语音

1.5W扬声器、
麦克风 (支持降噪)、
听筒



电池

3.85V, 9000mAh



摄像头

前置500W 像素
顶置1300W摄像头
支持闪光灯



按键

音量+、-键、电源键、
自定义键1个
扫描按键2个



卡槽类型

Nano-SIM x 2
Micro SD x 1



通讯

双卡双待
4G, 3G, 2G 全网通
蓝牙: BT 5.0+BR/EDR+BLE
WIFI: 双频, IEEE 802.11a/b/g/n/
ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax ready协议



定位

支持GPS
A-GPS
北斗
GLONASS
Galileo



防护性

IP67级防尘防水
1.2米抗跌落



环境参数

工作温度: -20 ~ +60°C,
储存温度: -40 ~ +70°C,
湿度: 5%RH~95%RH (无凝结),
静电防护: 空气放电 $\pm$ 15KV、
接触放电 $\pm$ 8KV